
Bauteildokumentation nach EN12365 1-4

Zur Erfüllung der Produktnorm EN14351 1, Fenster und Außentüren



Typ:	DS 9608
Anwendung:	Fenster- Sanierung
Hersteller:	Deventer Profile GmbH & Co. KG
Material:	Silikon
Eckausbildung:	geklinkt

Klassifizierung nach EN12365: **W33276**

ift- Produktzertifizierung

QM 338
Dichtungen und Dichtungsprofile
Nr. 593 7011541

Verarbeitungshinweise:

- Die Eckausbildung ist spaltfrei auszuführen.
- Bei Klinkung darf das Profil nicht durchtrennt werden.
- Bei geschweißter Ausführung sind die Ecken von Schweißresten zu säubern.
- Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein.
- Der Dichtungsstoß ist oben auszuführen.
- Die Dichtungsstöße sind spaltfrei auszubilden.
- Das Dichtprofil beim Einbau nicht überdehnen.
- Die Einbaugeometrie ist einzuhalten.
- Auf Einbau nach Zeichnung ist zu achten.
- Empfehlungen über Verarbeitungswerkzeuge sind zu beachten.
- Eine geeignete Stulplösung ist einzusetzen.

Empfehlungen zur werkseigenen Produktionskontrolle:

- Die angelieferte Ware ist zu kontrollieren auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Lieferpapieren.
- Lagerung nach Vorgaben des Herstellers.
- Eine Funktionskontrolle des Produktes.
- Die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.

Rev.: 02.2012

DEVENTER Profile GmbH & Co. KG • Rauchstraße 42 B • D - 13587 Berlin
Postfach 20 07 28 • D - 13517 Berlin • Telefon 0 30 / 35 59 07 / 0 • Telefax 0 30 / 3 36 20 69